

Produktdatenblatt

UU 40A-9 GL grün

Lieferinformationen

Artikelnummer	822170
Standardlieferbreite	12 mm / 0.47 in
Maximale Lieferbreite (ohne Längsnaht) auf Anfrage	12 mm / 0.47 in

Konstruktion

Oberflächenmaterial Oberseite	Polyurethan
Oberflächenstruktur	Glatt
Farbe	Grün
Oberflächenmaterial Unterseite	Polyurethan
Oberflächenstruktur	Glatt
Farbe	Grün

Technische Daten

Gesamtdicke	0.9 mm ± 0.3 0.035 in ± 0.012
Gewicht	1.05 kg/m² 0.215 lbs/ft²
Empfohlene min. Auflegedehnung	0.2 %
Empfohlene max. Auflegedehnung	1 %
Reibungszahl Oberseite gegen Stahlblech nach interner Prüfanweisung	1.5
Reibungszahl Unterseite gegen Stahlblech nach interner Prüfanweisung	1.5
Zulässige Betriebstemperatur	-20/50 °C -4/122 °F

UU 40A-9 GL grün

Eigenschaften

Muldungsfähig	Nein
Staufähig	Nein
Leichte Reinigung	Ja
Stoßunempfindlich	Nein
Unempfindlich bei Klimaschwankungen	Ja

Elektrostatistische Eigenschaften

Antistatisch	Bandmaterial mit einem elektrisch leitfähigen Antistatikum. Durchgangswiderstand (RDI) in Längsrichtung parallel zur Gurtoberfläche < $3 \times 10^8 \Omega$. Prüfung gemäß DIN EN ISO 21178.
--------------	--

Konfektionierung

Profile auf der Oberseite	Nein
Profile auf der Unterseite	Nein

Bemerkungen

► Nur als Rollenware verfügbar, Spezialanwendung ohne Verbindung.

Chemische Beständigkeit	U
-------------------------	---

Die physikalischen Daten dieses Datenblattes sind ca.-Angaben und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Die Lagerung sollte bei Normklima (23 °C, 50 % Luftfeuchte) nach DIN EN ISO 291 erfolgen. Klimaschwankungen können zu Abweichungen führen. Lieferformen und Fertigungstoleranzen konfektionierter Bänder und Riemen entnehmen Sie bitte der Druckschrift Nr. 333 „Kompendium Flachriemen“. Sondervereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Datum der letzten Änderung: 7/14/2021 6:00:50 AM