
产品技术参数表

E 8/2 V1/V1 white



件号: 901008 M 1:2

应用

技术纺织	伸缩蓬、保护帘、裙边、覆盖带; 卷帘门材料

订单信息

件号	901008
适合波状挡边	否
标准供货宽度	3100 mm / 122.05 in
可以纵拼	是

E 8/2 V1/V1 white

结构

上表面材料	聚氯乙烯
表面结构	织物
涂层厚度	0.1 mm / 0.004 in
颜色	白色
传动面表面材料	聚氯乙烯
表面结构	织物
涂层厚度	0.1 mm / 0.004 in
颜色	白色
强力层材料	横向稳定聚酯经纱和纬纱织物
Weave pattern	2
传动面编织方式	平纹编织

技术参数

总厚度	2 mm ± 0.15 0.079 in ± 0.006
重量	2.35 kg/m² ± 0.15 0.481 lbs/ft² ± 0.031
松弛k1%值（1%伸长率时的有效拉力），按照ISO 21181:2005确定	5.25 N/mm / 29.98 lbf/in
最小安装伸长率	0.3 %
最大安装伸长率	1 %
驱动面对钢板的摩擦系数（按 ISO 21182 标准）	0.24
顶面对钢板的摩擦系数（按 ISO 21182 标准）	0.24
允许的工作温度	-10/70 °C, 短时 90 °C 14/158 °F, 短时 194 °F
导热系数	73 W/(K*m²)

E 8/2 V1/V1 white

特性

横向刚性	横向稳定
可成槽	有限
适合堆积	有限
爬坡输送	否
适合刀口	否
适合转弯	否
阻燃	否
噪声发展	普通
皮带支撑	托板（也可以是托辊）

静电特性

抗静电的	在皮带内部或表面有导电部件的皮带材料。在纵向皮带皮带的导电性：R(Di) < 3*10⁸Ω

后加工

皮带封边	请垂询
适合波状挡边	否
顶面挡板/导条	是
底面导条	是

最小滚轮直径

齿接，有反向弯曲	50 mm / 2 in

附注

► Fire behaviour according to DIN EN ISO 11925-2; fire protection class according to DIN 4102-B2 and DIN EN 13501-1, class E. ► Food properties: Total migration acc. to FDA 21 CFR § 175.300 (table 2, D) in water at 40°C; 30 min.	
耐化学腐蚀性	V

本数据表中的物理数据为近似值，可能根据生产条件有所改变，并且是在标准外界条件下（23°C/70°F，相对湿度50%）根据DIN 50014/ISO
554标准确定的，气温的波动可能会导致其变化。请查阅我们的编号为317的手册“技术信息1”，该手册包含了可

E 8/2 V1/V1 white

供货的带型及其制造公差。定制带型需要书面确认。

Date of last change: 11/21/2023 11:23:44 AM