




产品技术参数表

E 3/1 U2/U2

BT/SMT-HACCP-PS white

FDA



件号: 904496

M 1:2



应用

烘焙行业	面团输送
渔业和肉食行业	肉类加工; 禽类加工; 海产加工
食品行业	Dairy; 果蔬加工
应用组	Mini conveyor (see remarks)

订单信息

件号	904496
适合波状挡边	否
标准供货宽度	1400 mm / 55.12 in
可以纵拼	否

E 3/1 U2/U2 BT/SMT-HACCP-PS white FDA

结构

上表面材料	聚氨酯
表面结构	半亚光
涂层厚度	0.2 mm / 0.008 in
颜色	白色
传动面表面材料	聚氨酯
表面结构	破斜纹
涂层厚度	0.2 mm / 0.008 in
颜色	白色
强力层材料	聚酯经线和纬线，横向刚性特别好的织物
织物层数	1
传动面编织方式	双面涂覆

技术参数

总厚度	1.5 mm \pm 0.1 0.059 in \pm 0.004
重量	1.6 kg/m ² \pm 0.1 0.328 lbs/ft ² \pm 0.02
松弛k1%值 (1%伸长率时的有效拉力) , 按照ISO 21181:2005确定	2.5 N/mm / 14.28 lbf/in
最小安装伸长率	0.3 %
最大安装伸长率	1 %
驱动面对钢板的摩擦系数 (按 ISO 21182 标准)	0.2
允许的工作温度	-30/100 °C, 短时 120 °C -22/212 °F, 短时 248 °F
上表面涂层硬度 (Shore A) , 依据DIN 53505	91

E 3/1 U2/U2 BT/SMT-HACCP-PS white FDA

特性

横向刚性	横向刚性特别好
可成槽	否
适合堆积	是
爬坡输送	否
适合刀口	否
适合转弯	否
阻燃	否
噪声发展	普通
改良的耐热水清洗性	是
降低剩余收缩的皮带结构	是
皮带支撑	托板 (也可以是托辊)
改进的卫生性要求	是

食品特性

符合(EU) 10/2011和(EC) 1935/2004标准	按照食品安全规则EC 1935/2004和EU 10/2011，可用于输送未包装食品
FDA 21CFR	按照FDA指南21CF，可用于输送未包装食品
MHLW 370 V2020	符合输送未包装食品的MHLW#370(Ministry of Health and Welfare Notification No. 370 Version 2020)规则。
HACCP	支持HACCP概念的特殊设计；耐热水；频繁清洁应用的理想产品。

静电特性

抗静电的	在皮带内部或表面有导电部件的皮带材料。在纵向皮带皮带的导电性： $R(Di) < 3 \cdot 10^9 \Omega$
------	---

后加工

皮带封边	Smartseal封边
适合波状挡边	否
顶面挡板/导条	是
底面导条	是

E 3/1 U2/U2 BT/SMT-HACCP-PS white FDA

最小滚轮直径

齿接，有反向弯曲

20 mm / 0.8 in

附注

耐化学腐蚀性

U

本数据表中的物理数据为近似值，可能根据生产条件有所改变，并且是在标准外界条件下（23°C/70°F，相对湿度50%）根据DIN 50014/ISO 554标准确定的，气温的波动可能会导致其变化。请查阅我们的编号为317的手册“技术信息1”，该手册包含了可供货的带型及其制造公差。定制带型需要书面确认。

Date of last change: 2/9/2024 12:44:25 PM