


### 产品技术参数表

# E 4/2 U2/U2

# BT/SMT-HACCP-PS white

# FDA



件号: 904497

M 1:2

#### 应用

烘焙行业	面团输送
渔业和肉食行业	肉类加工; 禽类加工; 海产加工
食品行业	Dairy; 果蔬加工
应用组	Mini conveyor (see remarks)

#### 订单信息

件号	904497
适合波状挡边	Yes (HF recommend)
标准供货宽度	1400 mm / 55.12 in
可以纵拼	否

### E 4/2 U2/U2 BT/SMT-HACCP-PS white FDA

#### 结构

上表面材料	聚氨酯
表面结构	半亚光
涂层厚度	0.2 mm / 0.008 in
颜色	白色
传动面表面材料	聚氨酯
表面结构	破斜纹
涂层厚度	0.2 mm / 0.008 in
颜色	白色
强力层材料	横向稳定聚酯经纱和纬纱织物
织物层数	2
传动面编织方式	双面涂覆

#### 技术参数

总厚度	1.65 mm ± 0.1 0.065 in ± 0.004
重量	1.85 kg/m <sup>2</sup> ± 0.1 0.379 lbs/ft <sup>2</sup> ± 0.02
松弛k1%值 ( 1%伸长率时的有效拉力 ) , 按照ISO 21181:2005确定	4.5 N/mm / 25.7 lbf/in
最小安装伸长率	0.3 %
最大安装伸长率	1 %
驱动面对钢板的摩擦系数 ( 按 ISO 21182 标准 )	0.2
允许的工作温度	-30/100 °C, 短时 120 °C -22/212 °F, 短时 248 °F
上表面涂层硬度 ( Shore A ) , 依据DIN 53505	91

### E 4/2 U2/U2 BT/SMT-HACCP-PS white FDA

#### 特性

横向刚性	横向稳定
可成槽	否
适合堆积	否
爬坡输送	否
适合刀口	否
适合转弯	否
阻燃	否
噪声发展	普通
改良的耐热水清洗性	是
降低剩余收缩的皮带结构	是
皮带支撑	托板 ( 也可以是托辊 )
改进的卫生性要求	是

#### 食品特性

符合(EU) 10/2011和(EC) 1935/2004标准	按照食品安全规则EC 1935/2004和EU 10/2011，可用于输送未包装食品
FDA 21CFR	按照FDA指南21CF，可用于输送未包装食品
MHLW 370 V2020	符合输送未包装食品的MHLW#370(Ministry of Health and Welfare Notification No. 370 Version 2020)规则。
HACCP	支持HACCP概念的特殊设计；耐热水；频繁清洁应用的理想产品。

#### 静电特性

抗静电的	在皮带内部或表面有导电部件的皮带材料。在纵向皮带皮带的导电性： $R(Di) < 3 \cdot 10^9 \Omega$
------	---

### E 4/2 U2/U2 BT/SMT-HACCP-PS white FDA

#### 后加工

皮带封边	Smartseal封边
适合波状挡边	Yes (HF recommend)
顶面挡板/导条	是
底面导条	是
机械钉扣	请垂询

#### 最小滚轮直径

齿接，有反向弯曲	20 mm / 0.8 in
双层齿接，有反向弯曲	40 mm / 1.6 in
最小半径，单层齿接刀口	5 mm / 0.2 in
单层齿接 (70 x 11,5 mm)，无反向弯曲	10 mm / 0.4 in

#### 附注

耐化学腐蚀性	U
--------	---

本数据表中的物理数据为近似值，可能根据生产条件有所改变，并且是在标准外界条件下 ( 23°C/70°F，相对湿度50% ) 根据DIN 50014/ISO 554标准确定的，气温的波动可能会导致其变化。请查阅我们的编号为317的手册“技术信息1”，该手册包含了可供货的带型及其制造公差。定制带型需要书面确认。

Date of last change: 6/17/2026 5:48:35 AM