




产品技术参数表

EP 3/2 U0/0 NA transparent FDA



件号: 906599

M 1:2

应用

烘焙行业	面团输送; 旋转制模机
普通输送	金检机

订单信息

件号	906599
适合波状挡边	否
标准供货宽度	1400 mm / 55.12 in
可以纵拼	否



EP 3/2 U0/0 NA transparent FDA

结构

上表面材料	聚酰胺织物
表面结构	织物
颜色	透明
传动面表面材料	聚氨酯浸渍
表面结构	织物
颜色	透明
强力层材料	驱动面横向稳定聚酯织物和顶面横向灵活尼龙织物
织物层数	2
传动面编织方式	平纹编织

技术参数

总厚度	0.9 mm ± 0.1 0.035 in ± 0.004
重量	0.8 kg/m² ± 0.1 0.164 lbs/ft² ± 0.02
松弛k1%值 (1%伸长率时的有效拉力) , 按照ISO 21181:2005确定	2.5 N/mm / 14.28 lbf/in
最小安装伸长率	0.3 %
最大安装伸长率	1 %
驱动面对钢板的摩擦系数 (按 ISO 21182 标准)	0.17
顶面对钢板的摩擦系数 (按 ISO 21182 标准)	0.17
允许的工作温度	-30/100 °C, 短时 120 °C -22/212 °F, 短时 248 °F

EP 3/2 U0/0 NA transparent FDA

特性

横向刚性	横向灵活
可成槽	是
适合堆积	是
爬坡输送	否
适合刀口	是
适合转弯	否
阻燃	否
噪声发展	普通
皮带支撑	托板 (也可以是托辊)

食品特性

符合(EU) 10/2011和(EC) 1935/2004标准	按照食品安全规则EC 1935/2004和EU 10/2011, 可用于输送未包装食品
FDA 21CFR	按照FDA指南21CF, 可用于输送未包装食品
Halal	通过认证的Halal产品。满足贸易说明2011号规则和食品法典委员会1997号指南, 由香港和亚洲地区穆斯林食品研究中心监督

静电特性

不抗静电	电气绝缘的皮带材料
------	-----------

后加工

皮带封边	Smartseal封边
适合波状挡边	否
顶面挡板/导条	否
底面导条	否
机械钉扣	请垂询

EP 3/2 U0/0 NA transparent FDA

最小滚轮直径

齿接，有反向弯曲	40 mm / 1.6 in
最小半径，单层齿接刀口	2 mm / 0.1 in
齿接，无反向弯曲	8 mm / 0.3 in

附注

耐化学腐蚀性	E (织物)
--------	----------

本数据表中的物理数据为近似值，可能根据生产条件有所改变，并且是在标准外界条件下（23°C/70°F，相对湿度50%）根据DIN 50014/ISO 554标准确定的，气温的波动可能会导致其变化。请查阅我们的编号为317的手册“技术信息1”，该手册包含了可供货的带型及其制造公差。定制带型需要书面确认。

Date of last change: 4/3/2023 12:27:15 PM