


Scheda Tecnica

E 8/2 U0/U5 MT-HACCP bianco FDA



Art. No.: 906692

M 1:2

Applicazioni

Industria dei prodotti da forno	Strumenti per il taglio e lo stampaggio dell'impasto
Industria della pesca e delle carni	Lavorazione della carne
Industria alimentare	Nastro alimentatore / nastro trasportatore; Lavorazione del sale

Informazioni relative agli ordini

Numero articolo	906692
Idoneo per profili di contenimento ondulati	Si
Larghezza di consegna standard [mm]	3000 mm / 118.11 in
Possibilità di giunzione longitudinale	Si

E 8/2 U0/U5 MT-HACCP bianco FDA

Costruzione

Materiale della copertura superiore	Poliuretano
Struttura superficie	Opaco
Spessore copertura	0.5 mm / 0.02 in
colore	Bianco
Superficie di guida materiali superficiali	Impregnazione di poliuretano
Struttura superficie	Tessuto
colore	Trasparente
Materiale elemento di trazione	Tessuto rigido sui lati con ordito e trama in poliestere
numero di tele del nucleo	2
Tessuto superficie di guida	Tessitura semplice

Dati tecnici

Spessore totale	1.6 mm ± 0.15 0.063 in ± 0.006
Peso	1.7 kg/m ² ± 0.15 0.348 lbs/ft ² ± 0.031
% valore rilassato k1 (Trazione effettiva all'1% di allungamento), fissato secondo lo standard ISO 21181:2005	6.5 N/mm / 37.12 lbf/in
Allungamento in fase di montaggio min.	0.3 %
Allungamento in fase di montaggio max.	1 %
Coefficiente di attrito della superficie di scorrimento su piano in acciaio (in accordo con ISO21182)	0.15
Temperatura di esercizio ammissibile	-30/100 °C, per un breve periodo 120 °C -22/212 °F, per un breve periodo 248 °F
Durezza della copertura della copertura superiore in conformità a DIN 53505 (Shore A)	92

E 8/2 U0/U5 MT-HACCP bianco FDA

Proprietà

Rigidità laterale	Rigido sui lati
Adatto per l'impiego in conca	No
Ideale per l'accumulo di materiale	Si
Trasporto inclinato	No
Ideale per l'utilizzo con penna	Si
Ideale per curve	No
Ritardante di fiamma	No
Generazione del rumore	Normale
copertura/tessuto straordinariamente resistente al taglio	Si
Supporto nastro	Piano di scorrimento (possibili rulli di supporto)

Proprietà alimentari

Conforme a (UE) 10/2011 e (CE) 1935/2004	Qualificato per il trasporto di prodotti alimentari sfusi in conformità al regolamento in materia di sicurezza alimentare (CE) 1935/2004 e al regolamento (UE) 10/2011
FDA 21CFR	Conforme per il trasporto di prodotti alimentari sfusi in conformità alla linea guida 21CF dell'FDA
MHLW 370 V2020	Conforme al regolamento MHLW#370 (Notifica n. 370 Version 2020 del Ministero della Salute e del Welfare) in materia di trasporto di prodotti alimentari sfusi.
Halal	Prodotto certificato Halal. Conforme all'ordine 2011 delle denominazioni commerciali e alle linee guida del CODEX Alimentarius 1997, sotto il controllo dell'Islamic Food Research Centre Hong Kong & Asia Region
HACCP	Costruzione speciale che supporta il concetto HACCP; resistente all'acqua calda; ideale per cicli di pulizia frequenti.

E 8/2 U0/U5 MT-HACCP bianco FDA

Elettrostatico

Antistatico	Materiale del nastro con elementi antistatici conduttivi elettricamente. Resistenza elettrica in senso longitudinale, parallelo al piano del nastro, $R(Di) < 3 \cdot 10^8 \Omega$. Misurazione in accordo alla normativa DIN EN ISO 21178.
--------------------	--

Confezionamento

Sigillatura bordi nastro	Smartseal
Idoneo per profili di contenimento ondulati	Si
Profili su copertura di trasporto	Si
Profili di guida	Si
Giunzioni meccaniche	KS; CS-05

Diametro tamburo minimo

Giunzione a Z senza controflessione	24 mm / 0.9 in
Giunzione a Z con controflessione	14 mm / 0.6 in
Raggio minimo bordo lama con giunzione a Z	5 mm / 0.2 in

Note

Resistenza agli agenti chimici	U
---------------------------------------	---

I dati fisici contenuti nella presente scheda tecnica sono approssimativi e possono differire a seconda degli ambienti di produzione; gli stessi sono stati determinati in condizioni ambientali normali (23°C/73°F, con umidità relativa pari al 50%) in conformità alla norma DIN 50014/ISO 554. Eventuali fluttuazioni climatiche possono essere causa di alterazioni. Consultare il nostro opuscolo "Informazioni Tecniche 1" N. 317 che descrive le varie tipologie di nastri disponibili e le relative tolleranze di fabbricazione. Per eventuali personalizzazioni è richiesta una conferma scritta.

Date of last change: 9/4/2024 11:37:57 AM