

Produktdatenblatt

**NP 6693 (E 8/2 U0/U5 HACCP  
weiss FDA)**

**Anwendungen**

Backwarenindustrie	Schneidevorrichtungen und Stanzvorrichtungen für Teig
--------------------	---

**Lieferinformationen**

Artikelnummer	906693
Geeignet für Wellkanten	Ja
Standardlieferbreite	3100 mm / 122.05 in
Längsnaht möglich	Ja

**Konstruktion**

Oberflächenmaterial Tragseite	Polyurethan
Oberflächenstruktur	Glatt
Beschichtungsdicke	0.5 mm / 0.02 in
Farbe	Weiß
Oberflächenmaterial Laufseite	Polyurethan-Imprägnierung
Oberflächenstruktur	Gewebe
Farbe	Transparent
Zugträgermaterial	Quersteifes Gewebe aus Polyester in Kette und Schuss
Anzahl Gewebelagen	2
Laufseitenbindung	Leinwandbindung

**NP 6693 (E 8/2 U0/U5 HACCP weiss FDA)**

**Technische Daten**

<b>Gesamtdicke</b>	1.6 mm ± 0.15 0.063 in ± 0.006
<b>Gewicht</b>	1.7 kg/m <sup>2</sup> ± 0.15 0.348 lbs/ft <sup>2</sup> ± 0.031
<b>k1%-Wert relaxiert (Trumkraft bei 1% Banddehnung), ermittelt in Anlehnung an ISO 21181:2005)</b>	6 N/mm / 34.26 lbf/in
<b>Empfohlene min. Auflegedehnung</b>	0.3 %
<b>Empfohlene max. Auflegedehnung</b>	1 %
<b>Reibungszahl Laufseite gegen Stahlblech gemäß ISO 21182</b>	0.15
<b>Zulässige Betriebstemperatur</b>	-30/100 °C, kurzzeitig 120 °C -22/212 °F, kurzzeitig 248 °F
<b>Härte der Tragseitenbeschichtung nach DIN 53505 (Shore A)</b>	85

**Eigenschaften**

<b>Quersteifigkeit</b>	Quersteif
<b>Muldungsfähig</b>	Nein
<b>Staufähig</b>	Nein
<b>Schrägtransport</b>	Nein
<b>Geeignet für Messerkanten</b>	Ja
<b>Einsatz als Kurvenband</b>	Nein
<b>Schwer entflammbar</b>	Nein
<b>Geräuschentwicklung</b>	Normal
<b>Beschichtung/Gewebe außergewöhnlich schnittfest</b>	Ja
<b>Bandunterstützung</b>	Tisch (Tragrollen möglich)

Obsolet - aus dem Produktprogramm gestrichen

## NP 6693 (E 8/2 U0/U5 HACCP weiss FDA)

### Lebensmitteleigenschaften

<b>(EU) 10/2011 und (EG) 1935/2004</b>	Geeignet für den Transport unverpackter Lebensmittel gemäß Verordnung (EU) 10/2011 und Verordnung (EG) 1935/2004
--	--

<b>FDA 21CFR</b>	Geeignet für den Transport unverpackter Lebensmittel gemäß FDA Verordnung 21CFR
------------------	---

<b>Halal</b>	Zertifiziertes Halal-Produkt. Entspricht der Handelsvereinbarung Nr. 2011 und den Richtlinien des CODEX Alimentarius 1997 unter der Aufsicht des Islamic Food Research Centre Hong Kong & Asia Region
--------------	---

<b>HACCP</b>	Spezielle Konstruktion, die das HACCP Konzept unterstützt. Beständig gegenüber heißem Wasser; besonders geeignet für häufiges Reinigen.
--------------	---

### Elektrostatische Eigenschaften

<b>Antistatisch</b>	Bandmaterial mit einem elektrisch leitfähigen Antistatikum. Durchgangswiderstand (RDI) in Längsrichtung parallel zur Gurtoberfläche < $3 \times 10^8 \Omega$ . Prüfung gemäß DIN EN ISO 21178.
---------------------	--

### Konfektionierung

<b>Bandkantenversiegelung</b>	Smartseal
-------------------------------	-----------

<b>Geeignet für Wellkanten</b>	Ja
--------------------------------	----

<b>Profile auf der Tragseite</b>	Ja
----------------------------------	----

<b>Profile auf der Unterseite</b>	Ja
-----------------------------------	----

<b>Mechanische Verbinder</b>	KS
------------------------------	----

### Mindesttrommeldurchmesser

<b>Z-Verbindung, Gegenbiegung</b>	24 mm / 0.9 in
-----------------------------------	----------------

<b>Mindestradius feststehende Messerkante (Z-Verbindung)</b>	5 mm / 0.2 in
--	---------------

Obsolet - aus dem Produktprogramm gestrichelt

NP 6693 (E 8/2 U0/U5 HACCP weiss FDA)

**Bemerkungen**

---

<b>Chemische Beständigkeit</b>	U
--------------------------------	---

---

Die physikalischen Daten dieses Datenblattes sind ca.-Angaben und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen und wurden bei Normklima (23°C/73°F, 50% relative Feuchte) nach DIN 50014/ISO 554 ermittelt. Klimaschwankungen können zu Abweichungen führen. Lieferformen und Fertigungstoleranzen konfekionierter Bänder und Riemen entnehmen Sie bitte der Druckschrift Nr. 317 „Technische Hinweise 1“. Sondervereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Datum der letzten Änderung: 9/19/2020 6:47:08 AM

Obsolet - aus dem Produktprogramm gestrichen