


Ficha técnica

E 4/2 U0/U2

HACCP-FF-PS-HT azul FDA



Art. No.: 906834

M 1:2

Aplicaciones

Industria de la panadería	Dispositivos para cortar y dispositivos para estampar masa; Oven infeed und outfeed belt
Industria de los dulces	Formación de barras de chocolate y barras de cereales
Industria del pescado y la carne	Procesamiento de carne

Información de la orden

número de artículo	906834
Especialmente adecuado para las paredes laterales corrugadas	No
Ancho de entrega estándar	3200 mm / 125.98 in
Costura longitudinal es posible	a solicitud

E 4/2 U0/U2 HACCP-FF-PS-HT azul FDA

construcción

Material de la superficie superior	poliuretano
Estructura de la superficie	liso
espesor del revestimiento	0.2 mm / 0.008 in
Color	azul cielo (~RAL 5015)
Material de la superficie de conduccion	impregnación de Poliuretano
Estructura de la superficie	tela
Color	azul cielo (~RAL 5015)
Material del miembro de tensión	Tela lateralmente rígida de urdimbre de poliéster y trama
Número de capas en la tela	2
Superficie de conducción de tejido	tejido Rep

datos técnicos

El espesor total	1.45 mm ± 0.15 0.057 in ± 0.006
peso	1.45 kg/m ² ± 0.15 0.297 lbs/ft ² ± 0.031
valor k1% relajado (tracción efectiva al 1% de alargamiento), creado de conformidad con la norma ISO 21181:2005	5 N/mm / 28.55 lbf/in
Elongación mínima en el ajuste	0.3 %
Elongación en el máximo ajuste	1 %
Coefficiente de fricción de la superficie de conducción contra el panel de acero (según el estándar de la prueba interna ISO 21182)	0.16
Coefficiente de fricción de la cara superior contra el panel de acero (según el estándar de la prueba interna ISO 21182)	0.4
Temperatura de servicio admisible	-30/120 °C, durante un tiempo corto 130 °C -22/248 °F, durante un tiempo corto 266 °F
La dureza del recubrimiento cara superior según DIN 53505 (Shore A)	87
Coefficiente de transferencia de calor	130 W/(K*m ²)

E 4/2 U0/U2 HACCP-FF-PS-HT azul FDA

Propiedades

rigidez lateral	lateralmente rígido
Troughable	No
Adecuado para la acumulación	No
transporte inclinado	No
Adecuado para bordes de cuchilla	sí
Adecuado para curvas	No
Retardante a la llama	No
Desarrollo de ruido	normal
Construcción de la banda para la reducción de contracción residual	Sí
Diseño de la banda Frayfree: bordes de la banda son resistentes al desgaste y no se deshila	
Apoyo para la banda	Mesa de apoyo (rodillos de apoyo disponibles)

propiedades de los alimentos

Cumple con la (UE) 10/2011 y (CE) 1935/2004	Clasificados para el transporte de desempaquetado Alimentaria en cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria de la (EC) 1935/2004 y el Reglamento (EU) 10/2011
FDA 21CFR	Clasificados para el transporte de desempaquetado alimentaria en el cumplimiento de las directrices de la FDA 21CFR
MHLW 370 V2020	Cumple con la regulación MHLW ° 370 (Ministerio de Salud y Bienestar Social Notificación N ° 370 Version 2020) para el transporte de productos alimenticios no envasados.
Halal	Productos Halal certificado. Cumple con denominación de venta para 2011 y CODEX Alimentarius 1997 directrices bajo la supervisión de Centro Islámico de Investigación Alimentaria de Hong Kong y la región Asia

E 4/2 U0/U2 HACCP-FF-PS-HT azul FDA

HACCP	Diseño especial que apoya el concepto de HACCP; resistente al agua caliente; ideal para ciclos de limpieza frecuentes.
--------------	--

electrostático

Antiestática	Material de banda con componentes conductores de la electricidad en el interior de la correa o en la superficie. La conductividad de la correa en dirección longitudinal $R (D_i) < 3 * 10^8 \Omega$.
---------------------	--

fabricación

Banda con borde sellado	Smartseal
Especialmente adecuado para las paredes laterales corrugadas	No
Perfiles en cara superior	sí
Perfiles sobre lado inferior	sí
Sujetadores mecánicos	A solicitud; HS-21; HS-27; KS

Diámetro del tambor mínimo

Empalme Z - 70 x 11,5 mm, con contra-flexión	24 mm / 0.9 in
Unión mecánica - KS (1 capa) colocación en Z, contra-flexión	30 mm / 1.2 in
Unión mecánica - KS (1 capa) colocación en Z, flexión	24 mm / 0.9 in
Unión mecánica - KS (1 capa) colocación escalonada, flexión	24 mm / 0.9 in
Empalme Z - 70 x 11,5 mm, flexión	14 mm / 0.6 in
Radio mínimo del borde de cuchillo utilizando empalme-Z	3 mm / 0.1 in
observaciones	Diámetros de tambor más pequeños con empalme-Z y contra-flexión, bajo petición

observaciones

resistencia química	U
----------------------------	---

E 4/2 U0/U2 HACCP-FF-PS-HT azul FDA

Los datos físicos en esta hoja de datos es aproximada, pueden alterar dependiendo de los ambientes de producción y se establecieron en condiciones ambientales normales (23 ° C/73 ° F, humedad relativa del 50%) de acuerdo con la norma DIN 50014/ISO 554. Fluctuaciones en el clima pueden causar variaciones. Vea nuestro folleto "Información Técnica 1" no. 317 que muestra los tipos de cinturones que se pueden suministrar y las tolerancias de fabricación. Tipos personalizadas requieren confirmación por escrito.

Date of last change: 11/20/2025 10:34:09 AM